



LEINOS
Naturfarben

← Verbrauch
je nach
Beanspruchung
und Einsatz →

Huile régénérante incolore 285

Huile de nettoyage et d'entretien pour toutes les surfaces huilées et cirées telles que le bois, le liège ou le linoléum

Idéale pour le nettoyage partiel ou complet des sols (lavage à l'huile) sans ponçage.

Application:

Pour traiter toutes les surfaces huilées et cirées comme le bois, le liège et le linoléum à l'intérieur pour éviter une usure partielle.

Propriétés techniques:

Transparente facile à utiliser. Donne une surface à pores ouverts, satinée, résistante à l'usure et hydrofuge à faible jaunissement. Testée pour le comportement de migration selon DIN EN 71, partie 3. Résistance à la sueur et à la salive selon DIN 53160.

Teinte:

002 Incolore

Composition:

Huile de lin, huile de bois, standolie d'huile de lin, huile de ricin, ester résiniques naturel, Isoparaffine, dioxyde de zinc, argile, kaolin, talc cire micronisée, acide citrique, extrait secs. COV max. 660 g/l. UE max. 700 g/l. (catégorie „f“ ab 2010.)

Sous couche et préparation :

Le support doit être sec (humidité du bois max. 14%) exempt de salissure et de graisse nettoyez au préalable avec le savon végétal réf 930 essuez au chiffon les traces. Neutralisez à l'eau claire. Laissez bien sécher la surface. La température du sol doit être de. 16°C.

Mise en œuvre:

Appliquez l'huile régénérante en couche fine au balai applicateur Après 15 - 20 Minutes enlevez le surplus et polissez au pad blanc. Les surfaces très usées et sales doivent être traitées une 2ème fois. Les zones fortement exposées peuvent également être traitées avec de l'huile cire dure réf 290. Faire un essai avant application! Lors du traitement et du séchage des produits, assurez une circulation d'air Sinon, nuisance olfactive possible!

Durée de séchage:

Nach 6 - 12 Std. (20°C, Luftfeuchte 50 - 55%) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden nach 1 Tag vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7 - 14 Tagen.

Emballage et utilisation :

Rendement selon la nature du support env.25 - 35 m²/l. utilisation env.. 30 - 40 ml/m². Déterminez la consommation exacte de l'objetselon la nature du support

Contenants Suffit pour...*

0,25l

0,75l

2,5l

10l

**selon besoin et
application**

* Consommation moyenne par couche



Stockage et durabilité:

Bien fermé à l'abri du gel au sec dans un local frais se conserve 5 ans. Toute peau qui s'est formée doit être enlevée avant

réutilisation

Elimination:

Selon les réglementations locales et officielles. Les résidus séchés peuvent être éliminés comme déchets ménagers. Code déchet EAK 08 01 11.

Nettoyage des outils:

Après utilisation avec le diluant Leinos réf 200.

GISCODE:

Ö 60

Remarques particulières:

Des écarts de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de l'application. La couleur originale séchée diffère de la couleur fraîche dans le récipient. Un essai au préalable est essentiel. Les couleurs sont miscibles entre elles

Mentions de danger:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

GHS08



Danger

Conseils de prudence:

Un contact répété peut conduire à une peau gercée .

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Tenir hors de portée des enfants.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

Ne pas faire vomir.

Ne pas déverser dans l'environnement. Toxique pour les organismes aquatiques

Peinture et contenants doivent être amenés en déchetterie

Laissez bien sécher tous les outils ex brosse, tissus, éponge à l'air libre ou immergés dans un seau d'eau, **auto inflammable** dû aux différentes huiles et plantes

Le produit en lui-même n'est pas inflammable Pendant le séchage veillez à une bonne aération.

sinon risque d'odeurs désagréables dûs aux matières premières

Portez un masque pendant la pulvérisation et le ponçage.

centre anti poison: 041 63 - 86 74 7-0

Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Baua- Nr. 46206