

Ø 90 - 125 ml / m²1 l ≈ 10 m²2,5 l ≈ 25 m²10 l ≈ 100 m²30 l ≈ 300 m²

Masquage à la gomme-laque

Pour bloquer les supports contaminés par des substances nocives que PCB, PCP/Lindane ou DDT. Uniquement pour l'intérieur.

Application:

Pour les applicateurs professionnels. Pour bloquer les supports contaminés par des substances nocives telles que PCB, PCP/Lindane ou DDT. Uniquement pour l'intérieur. Convient pour masquer les substances nocives sur le bois, les dérivés du bois, les papiers peints en fibre de verre, les enduits et le béton. Ne convient pas pour les sols, les escaliers, les zones humides et l'extérieur.

Teinte:

Couleur miel.

Composition:

Gomme laque, éthanol (alcool de fermentation) et résine de mélèze. La teneur en COV de ce produit est de 540 g/l maximum. La valeur limite de l'UE est de 700 g/l maximum (catégorie f à partir de 2010).

Sous couche et préparation :

Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), solide, propre, exempt de graisse et de poussière. Enlever les éventuelles couches de cire. Enlever ou coller les joints en caoutchouc, les silicones. Bien mélanger le mastic. Faire un essai de peinture.

Mise en œuvre:

Par application au pinceau, au rouleau avec un rouleau en mousse Moltopren ou au pistolet avec le système Aircoat. Ne pas appliquer en plein soleil ou sous l'influence d'autres sources de chaleur. Deux applications sont nécessaires. Faire un essai préalable. Ce produit ne doit être utilisé que par des applicateurs formés.

Durée de séchage:

A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, chaque couche est sèche hors poussière au bout d'une heure, peut être recouverte au bout de 24 heures, durcie à cœur au bout de 24 à 48 heures. La dureté finale est atteinte après 14 jours.

Emballage et utilisation :

8 - 11 m²/l par couche (non diluée), correspondant à 90 -125 ml/m². Efficacité totale uniquement si la quantité minimale d'application est de 90 ml/m² non dilué par couche.

Contenants	Suffit pour...*
1l	10 m ²
2,5l	25 m ²
10l	100 m ²
30l	300 m ²

* Consommation moyenne par couche

Stockage et durabilité:

Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. En emballage non ouvert, se conserve 2 ans.

Élimination:

Ne pas jeter les restes dans la terre ou les eaux usées. Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur. Code déchet : EAK 08 01 11.

Nettoyage des outils:

Nettoyer immédiatement après le travail avec le diluant n° 956.

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs très inflammables.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

GHS02



GHS07



GHS09



Danger

Conseils de prudence:

Tenir à l'écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/des flammes nues/de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

UN 1170