Spatule à bois 337

Mastic en poudre pour l‘intérieur et l‘extérieur à base d‘eau

Application:
Mastic à bois de qualité supérieure en poudre pour les réparations et les trous de noeuds d‘une profondeur jusqu‘à jusqu‘à 15 mm. Il est compatible avec toutes les finitions de surface. Convient pour l‘intérieur et l‘extérieur.

Teinte:
420 Blanc, 421 Frêne, 422 Chêne, 423 Chêne naturel, 424 Chêne fumé, 425 Chêne à nœuds, 426 Merisier, 427 Merbau, 428 Noir

Composition:
Carbonate de calcium, sulfate de calcium, pigments minéraux, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Teinte : voir le couvercle.

Mise en œuvre:
Mélanger la poudre avec de l‘eau froide dans une proportion de 3 parties. de poudre pour 1 à 1,5 partie d‘eau. Le mélange est prêt à l‘emploi. immédiatement prêt à l‘emploi. À appliquer dans les 20 minutes. Ponçage ultérieur possible après environ 45 minutes. Mise en œuvre à une température 5°C à 30°C à température ambiante.

Stockage et durabilité:
Conserver au frais, au sec et fermé. Fermé d‘origine se conserve indéfiniment si le stockage est correct.

Elimination:
Conformément aux réglementations locales, les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Clés de déchet pour les restes liquides: 08 01 11.

Mentions de danger:
Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

Conseils de prudence:
Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l‘environnement. Recyclez le contenu / récipient correctement.