


 $\varnothing$  ca. 60 - 80 ml / m<sup>2</sup>
2,5 l  $\approx$  36 m<sup>2</sup>

# Lasure pour clôture 110

## Protection du bois résistante aux intempéries et à pores ouverts

Pour tous types de bois en extérieur.  
Couleur marron foncé.

### Application:

Protection du bois résistante aux intempéries et à pores ouverts pour tous les types de bois à l'extérieur.

### Propriétés techniques:

Imprégnation du bois hydrofuge et résistante aux intempéries. Élastique, facile à traiter, très économique. Perméable à la vapeur d'eau.

### Teinte:

Marron glacé. Peut être mélangé avec Ella lasure LEINOS 260 pour l'extérieur.

### Composition:

Huile de lin, huile de bois-huile de ricin, huile de bois, huile de carthame, huile cuite, esters d'acides gras, de standolie de bois, isoparaffines, argile, kaolin, micro-cire, pigments minéraux, carbonate de zinc, agents de séchage. La teneur en COV de ce produit est de max. 450 g / l. La valeur limite de l'UE est de 700 g / l (catégorie «f» à partir de 2010).

### Sous couche et préparation :

Remuez soigneusement avant utilisation!

### Mise en œuvre:

Pinceau, pulvérisation, trempage. Température ambiante et de surface supérieure à 15 ° C

### Durée de séchage:

Environ. 16 à 24 heures. Assurez-vous que l'air circule bien pendant la saison sèche!

### Emballage et utilisation :

Environ. 60 - 80 ml / m<sup>2</sup> par couche. Appliquer avec parcimonie pour éviter les problèmes de séchage!

Contenants	Suffit pour...*
2,5l	36 m <sup>2</sup>

\* Consommation moyenne par couche

### Stockage et durabilité:

Initialement fermé, stable pendant au moins 2 ans. Conserver au frais, au sec et fermé.

### Elimination:

Selon les réglementations locales et officielles. Catalogue européen des déchets (EWC): 08 01 11.

### Nettoyage des outils:

Le produit est prêt à l'emploi. Diluant LEINOS 200.

### GISCODE:

Ö60+

### Remarques particulières:

Les informations de couleur et les impressions couleur sont sans engagement. Des écarts de couleur sont possibles en fonction du lot, du fond et de la technique d'impression. La couleur d'origine séchée diffère de la couleur fraîche du contenant. Une couche d'essai avec comparaison des couleurs est donc indispensable. Mélangez différents lots de la même teinte ensemble.

### Mentions de danger:

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseils de prudence:

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Buiten het bereik van kinderen houden.

GEEN braken opwekken.

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Voorkom lozing in het milieu.

Met het product doordrenkte werkmaterialen, bijv. poetsdoeken, sponzen, slijpstof enz. met niet volledig gedroogde olie luchtdicht in een metalen container of in water bewaren en dan verwijderen, aangezien er anders gevaar is voor zelfontbranding vanwege het plantoliegehalte. Het product op zich is niet spontaan ontvlambaar. Zorg bij het drogen voor voldoende verluchting.

Draag bij het gebruik van spraytoestellen een toegelaten adembescherming.